

4G-Live 单卡直播终端



4G-Live 单卡终端是将摄像机送过来的视音频信号，经过采集压缩处理成数字视频信号，通过 3G/4G 网络发送给媒体服务器。

产品特性：

- 支持联通 WCDMA 和电信 EVDO (CDMA2000) 网络
- 采用 H.264 AVC High Profile 编码，支持网络自适应的动态编码
- 最大传输码率可达 1 Mbps
- 图像分辨率最大支持 D1 (720*576@50i) 格式
- CVBS 接口，3.5 英寸立体声音频接口
- 可选装 GPS 模块
- 具有双向通话功能
- 可选装 GPS 模块
- 通过 SmartVision 视频管理平台统一管理
- 设备尺寸小，重量轻
- 功耗小，待机时间长
- 设备尺寸：10cm*10cm*4 cm
- 设备重量：800g

技术指标

4G-Live单卡直播终端		
视频		
	视频压缩格式	H.264 AVC high profile
	分辨率	D1, Half D1, CIF
	视频带宽	128K~6Mbps自适应
	视频接口	CVBS
音频		
	音频标准	AAC-LC
	音频采样率	48K
	音频接口	3.5mm立体声输入 1个 输出1个
网络		
	无线网络	3G/4G链路
	支持协议	WCDMA, EVDO
	LAN口	1个 RJ45-10/100M
管理		
	管理平台	SmartVision 视频接入管理平台
	远程设置	通过管理平台设置, 也可以直接通过局域网telnet设置
	设备升级	支持远程升级
电源		
	直流供电	12V, 2A
	设备功耗	最大10W
物理特性		
	机壳	采用黑色铝合金, 防水、防尘设计, 散热良好
	物理尺寸	10cm*10cm*4cm
	设备重量	800g
	工作温度	-15℃~50℃
	工作湿度	10%~90%大气湿度